

SERIE 39



• Mit 2 Push-In - Klemmen (Doppelklemme)

• Max. zulässiger Dauerstrom 6 A / 300 V AC

- Passend für die Serie 39 mit Push-In Klemmen
- Öffnung für Prüfspitze zu Testzwecken

Zulassungen




(Details auf Anfrage)





"2 in 1" - Klemme für MasterINTERFACE - Koppelrelais, Serie 39 mit Push-In - Klemmen

- Max. zulässiger Dauerstrom 6 A / 300 V AC
- Max. Anschlussquerschnitt (Push-In Klemme)
 - 1 mm² (mit Aderendhülse)
- 1,5 mm² (ohne Aderendhülse)



Die "2 in 1" - Push-In - Klemme ermöglicht das schnelle Anschließen von starren oder flexiblen Leitungen, mit oder ohne Aderendhülsen durch das einfache Stecken in die Klemme.

Zur Entnahme der Leitungen ist die Push-In - Klemme zu betätigen.

Bei flexiblen Leitungen, die nicht mit Aderendhülsen versehen sind, ist die Push-In - Klemme mittels eines Schraubendreher – beim Stecken und bei der Entnahme – zu betätigen.

Die Öffnung an den Push-In - Klemmen sind für Prüfspitzen zu Testzwecken.



finder

www.finder.de

Telefon +49 6147 2033-0 Fax +49 6147 2033-377 E-Mail info@finder.de Ihr FINDER Partner:

Alle aufgeführten Daten dienen der Beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne v Alle Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen und Irrümer vorbehalten. **02**/2015, **2**R39-09362, 1. Auflag